

Nordic[®] Hydrosol Tiefgrund LF ist eine lösungsmittelfreie Grundierung für innen und außen. Zum Egalisieren unterschiedlich saugender Untergründe.

- ▲ **haftvermittelnd, gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei**
- ▲ **besonders tiefenwirksam durch feinste Hydrosol-Dispersion**

Anwendungsbereich:

Nordic[®] Hydrosol Tiefgrund LF festigt kreidende, sandende und poröse Untergründe und reduziert die Saugfähigkeit stark saugender Untergründe. Geeignete Materialien sind Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel u.ä. sowie Gipskartonplatten.

Rohstoffbasis:

Styrol-Acrylat-Hydrosol

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden.

Verarbeitung:

Nordic[®] Hydrosol Tiefgrund LF unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät auf den Untergrund auftragen. Stark saugende und kreidende Untergründe zweimal nass in nass grundieren. Eine weitere Bearbeitung der grundierten Untergründe darf erst nach vollständiger Trocknung erfolgen.

Der Verbrauch von Nordic[®] Hydrosol Tiefgrund LF ist stark von den Materialeigenschaften abhängig und beträgt z. B. bei Gipskartonplatten ca. 50 - 100 ml/m², bei Gips-, Kalk- und Zementputz ca. 100 - 150 ml/m² und bei Porenbeton ca. 200 - 300 ml/m².

Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern schützen, da eingetrockneter Tiefengrund nur schwer entfernbar ist. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:

ca. 6 - 8 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Verbrauch:

➤ 1 Liter für ca. 8 - 10 m²
(je nach Untergrund und bei einmaligem Auftrag)

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Wichtige Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Produkt-Code M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/l

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Chargenetikett (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Bestellnummer:

165669 5,0 l PE-Kanister
165676 10,0 l PE-Kanister